

CE



Festlegung: 2022

EU Standard: EN-13240

DE Standard: DIN plus, BimSchV1+2, DIN 18891

AT Standard: 15a B-VG, 15a B-VG 2015

CH VKF AEAI: Nr. 22778

Prüfbericht Nr.: Nr. 46-17/06.12.2012

Püfstellenkennziffer: 12

Typ/Bezeichnung: Schliser

Energieeffizienzklasse: A⁺

Nennwärmeleistung: 6kW

Wärmeleistungsbereich: 3-7kW

Brennstoff: Scheitholz

Scheitholz: max. 35cm Länge, Ø max. 10cm, max. 2.5kg/Auflage

Förderdruck: 12 (+/-2) Pa

Abgasmassenstrom: 5,30 g/s

Rauchgastemperatur: 214 °C

Wirkungsgrad: 81 %

Feinstaub bez. 13% O₂: 13 mg/MJ

CO: 475 mg/MJ

OGC: 30 mg/MJ

NO_x: 112 mg/MJ

Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen:

Glasscheibe: 900mm, Schamotte-Wand: 80mm

Hinweis: Beachten Sie die Bedienungsanleitung!

Mehrfachbelegung zulässig. Geprüfter Dauerbrandofen.
Verwenden Sie ausschließlich den empfohlenen Brennstoff!
Spiegel GmbH&CoKG, schliser.at